

## Portes série 50

# Porte de service avec semi fixe

PSFT6200



### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

**Finition** Poudrage polyester texturé

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Dimensions** Largeur hors tout maximum 1950  
Hauteur hors tout maximum 2200

**Équipements**

- Tôlée 2 faces.
- 2 Ventouses non câblées.
- Ferme porte applique non monté.
- Seuil inox.

### OPTIONS

- FABRICATION INOX
- SUR MESURE
- DISPONIBLE EN PASSAGE LIBRE DE 900
- KV2PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- 3ÈME VENTOUSE
- KV3PMR : CÂBLAGE DES VENTOUSES ET BP PMR FOURNI
- BUTÉE DE PORTE



PSFT6200

### DIMENSIONS MAXIMUM

HORS TOUT (l x h en mm)

1950 x 2200



PASSAGE PMR

### LES +

- Paumelles.
- Ferme porte applique.
- Robuste.

## STRUCTURE

Bloc porte avec option poteau technique. L'ensemble totalement câblé\*, prêt à fonctionner.

Fabrication de la porte : usinage par découpe laser, pliage et soudure de tôles acier électro-zinguées ou inox (option) assurant un ensemble monobloc.

\*selon gamme

### DORMANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 20/10 soudé, intégrant les renforts de fixation des ventouses et un bouton poussoir de sortie PMR\*.
- 2 ventouses électromagnétiques 300 kg\*.
- Seuil soudé (épaisseur 8 mm)
- Cache seuil en inox PMR\*.
- Ferme porte adapté au modèle\*.

\*selon gamme

### OUVRANT

- Tôle pliée en acier électro-zingué épaisseur 15/10 soudé intégrant les contre-plaques des ventouses.
- Oméga de renfort en 20/10 soudés par point.
- Paumelles à billes axe INOX (version paumelles)
- Système anti pince doigts. (version pivot)
- Renfort haut et bas pour fixation des pivots. (version pivot)
- Cadres de parecloses fixés par vis inviolables.
- Étanchéité périphérique assurée par brosses\*.
- Poignée anti-préhension.
- Vitrage STADIP 44/2\*.

\*selon gamme

## TRAITEMENT DE SURFACE

Ouvrant et dormant: **poudrage polyester texturé**, sur chaîne automatisée avec cuisson en tunnel à 200°. Choix de la couleur selon nuancier **RAL**.

- Lavage, dégraissage en tunnel automatique.
- Apprêt zéro zinc: épaisseur minimum de 60 microns anticorrosion.
- Thermo-poudrage: 100 à 120 microns de poudre thermodurcissable à base de résine 100% polyester et texturée.



Personnalisation de la couleur selon nuancier RAL

RÉF.	DÉSIGNATION	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR HORS TOUT	LARGEUR PASSAGE	HAUTEUR PASSAGE
PSFT6200	Porte semi fixe tôlée 2 faces sur paumelles - 2 ventouses	-	2110	1000	2050
PSFT6210	Porte semi fixe tôlée 2 faces sur paumelles - 3 ventouses	-	2110	900	2050
PSFT6280V	Porte semi fixe tôlée 2 faces sur paumelles - 2 ventouses + PUSH	-	2110	900	2050
PSFT6220	Porte semi fixe tôlée 2 faces sur paumelles - serrure 3 points	-	2060	900	2000
PSFT6230	Porte semi fixe tôlée 2 faces sur paumelles - serrure 1 point	-	2060	900	2000
PSFT6280	Porte semi fixe tôlée 2 faces sur paumelles - PUSHBAR	-	2060	900	2000



Fabricant  
VIGIK

Fabrication  
Française 

### Contactez-nous

ZA de la Varenne  
70190 Beaumont Aubertans

### Téléphone

Tél. : 03 84 68 39 00

### Web

soone.io  
contact@soone.io