

SÉMAPHORE PMR BSSASPMR

Bouton NO/NF lumineux, signaux visuels et sonores.

Gravure PORTE (en braille)

Conforme à la loi accessibilité



LES BP NO/NF LUMINEUX MONTÉS SUR BOÎTIER INOX

Références	Désignation
BSSASPMR	Sémaphore inox 115 x 40 mm monté sur boîtier saillie BS40T. Entraxe 95mm. BP lumineux - deux leds (rouge/verte) - buzzer. Gravure: ATTENDEZ - PASSEZ - SONNEZ. Indication PORTE en Braille. Fourni avec 2 vis torx M4 x 20 et un outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : INOX 20/10 mm
- Finition : poli satiné
- Fermeture : par vis anti-vandale Torks bombées
- Entraxe de fixation : 95

Dimensions de la plaque

Hauteur	115
Largeur	40
Épaisseur	2

Dimensions du boîtier

Hauteur	120
Largeur	44
Épaisseur	50



PRODUITS EN RELATION

Références	Désignation
PLSASPMR	Sémaphore inox 115 x 40 mm. Entraxe 95 mm. BP lumineux - deux leds (rouge/verte) - buzzer. Gravure: ATTENDEZ - PASSEZ - SONNEZ. Indication PORTE en Braille. Fourni avec 2 vis torx M4 x 20 et un outil.
SASPUPITRE	Pupitre de bureau permettant de gérer le système SAS porte par porte. Dispose d'un interrupteur trois positions pour le mode de fonctionnement du SAS : Mode Automatique - Forcé fermé - Forcé ouvert.
SASSYSTEME2	Kit complet pour système de sas 2 portes. Le kit est composé de: 1 centrale SASSYSTEMECT2 (centrale et alimentation en coffret métal fermé à clé). 4 sémaphores PMR PLSASPMR. 2 contacts de porte PS1611W.
BS40T	Boîtier saillie pour sémaphore PLSASPMR
PS1611W	Contact de porte donnant l'état des portes du SAS.

**PLSASPMR****SASPUPITRE****SASSYSTEME2****BS40T****PS1611W**FABRICATION
100 % FRANÇAISE